

Termékinformáció

ahogy a No 811/2013 és No 813/2013 EU szabályozások alapján szükséges

Termék adatlap (a No 811/2013 EU szabályozás szerint)

(a) A beszállító neve vagy védjegye	Saunier Duval				
(b) A beszállító által adott típusazonosító	THELIA CONDENS AS 30 -A (H-HU)				
(c) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály	A				
(d) Névleges hőteljesítmény, beleértve a rásegítő fűtőkészülék névleges hőteljesítményét is	28	kW			
(e) Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság	93	%			
(f) Éves energiafogyasztás	24318	kWh	és/vagy	88	GJ
(g) Zajszint, belső	51	dB(A)			
(h) Különleges óvintézkedések a szerelés, telepítés és karbantartás számára	Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait				

Termékinformációs követelmények (A No 813/2013 EU szabályozás szerint)

Típus	THELIA CONDENS AS 30 -A (H-HU)		
condensing_boiler	igen		
low_temp_boiler	igen		
b1_boiler	nem		
Kapcsolt energiatermelő	nem	Ha igen, rásegítő fűtéssel ellátott	
Kombinált fűtő	nem		

Elem	Szimbólum	Érték	Egység	Elem	Szimbólum	Érték	Egység
Névleges fűtési teljesítmény	P_{rated}	28	kW	Szezonális helyiségfűtő energiahatékonyság	η_s	92,5	%
Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hasznos hő				Helyiségfűtő és kombinált fűtőkészülékek számára: Hatásfok			
Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	P_4	28,1	kW	Névleges fűtési teljesítményen és magas hőmérsékleti viszonyoknál (*)	η_4	88,3	%
30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	P_1	8,1	kW	30%-os névleges fűtési teljesítményen és alacsony hőmérsékleti viszonyoknál (**)	η_1	97,5	%
				Rásegítő fűtő			
				Névleges fűtési teljesítmény	P_{sup}	0,0	kW
				Az energia-bevitel típusa	nincs érték		
Kiegészítő áramfogyasztás				További elemek			
Teljes terhelésen	e_{lmax}	0,040	kW	Készenléti energiafogyasztás	P_{stby}	0,0	kW
Részterhelésen	e_{lmin}	0,030	kW	A gyújtóegő áramfogyasztása	P_{ign}	0,0	kW
Készenléti üzemmódban	P_{SB}	0,017	kW	Nitrogén-oxid emisszió	NO_x	45,0	mg/kWh
Elérhetőségek	Saunier Duval, Saunier Duval17, Rue de la petite Baratte44315 Nantes cedexFrance						

(*) A magas hőmérsékletű szabályozás 60°C fűtési visszatérő és 80°C előremenő hőmérsékletet jelent.

(**) Az alacsony hőmérséklet a kondenzációs készülékeknél 30°C, az alacsony hőmérsékletű készülékeknél 37°C és minden más fűtési hőtermelőnél 50°C visszatérő hőmérsékletet jelent (a fűtőkészülék visszatérő csonkján)

Különleges óvintézkedéseket kell tenni, ha a helyiségfűtő összeszerelt, telepített vagy karbantartott Szétszereléshez, újrahasznosításhoz és/vagy ártalmatlanításnál az élettartam végén

Mielőtt bármilyen szerelési, telepítési vagy karbantartási műveletet végezne, olvassa el és tartsa be a használati és szerelési útmutató előírásait

B1 típusú fűtés és kombinált készülékek számára:

Ez a nyílt égésterű fali készülék csak társasházak már meglévő gyűjtőkéményéhez csatlakoztatható, amely a működés közben keletkező égéstermék gravitációs úton továbbítja a külső környezetbe. A berendezés az égéshez szükséges levegőt közvetlenül a lakótérből szívja és huzatmegszakítóval rendelkezik. Az alacsonyabb hatásfok miatt ennél a készüléknél minden, más jellegű használat ellenjavallt, mert annak magasabb energiafogyasztás és üzemeltetési költség a következménye.